

Parkettgolv

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött parkettgolv håller i många år.

Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas av UV-ljus.

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom torkmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktorka golvet med väl urvriden trasa. Tillsätt eventuellt mildt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. Använd inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. Underhåll gärna golvet med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra skydd. Det rekommenderas starkt i hemmiljö två gånger per år.

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga möbler undviker ni att repa ditt parkettgolv. När ni ska flytta pianot, den tunga hyllan eller soffan kan ni ställa möbeln på en filt eller matta och försiktigt skjuta till önskad plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice via Boportalen om det uppstår fel på parkettgolvet som ni inte själv har orsakat. Repor och andra skador som uppstått efter besiktning åtgärdas ej. Efter garantitidens utgång kontaktar ni en behörig hantverkare direkt.



SKÖTSEL AV LACKERADE GOLV (hemma bruk)

Karelia lackerade golv levereras från fabriken färdigbehandlade med UV-lack, som har de senaste nanoteknologiska egenskaperna för en enastående slitstyrka. Lackerade och oljade golv från Karelia har erhållit emissionsklass M1, som bidrar till att utveckla och använda byggnadsmaterial med låg emissionsnivå. Du kan läsa mer om det här på www.rts.fi. För att golvet skall stå sig fint är det viktigt, att du följer följande anvisningar.

Äkta trägolv är lättskötta, då du beaktar följande:

- ha rätt fuktighet och temperatur även då du har golvvärme (relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C)
- ytemperaturen skall inte överstiga +27°C och den dagliga temperaturvariationen inte 5°C
- använd dörmatta på bägge sidor om dörren för att skydda mot smuts och repor
- använd sparsamt med vatten vid rengöring
- avlägsna fläckar med en gång
- använd möbeltassar
- sänk temperaturen och skruva ned ventilationen, när lägenheten är tom, speciellt under
- uppvärmningssäsongen
- se till golvet naturliga färgförändringar och flytta mattor och möbler, om nödvändigt

Rumsluft och golvvärme

Träet är naturmaterial, som reagerar på växlande luftfuktighet (det sväller och krymper), speciellt i de nordiska länderna. Det är därför viktigt att upprätthålla relativfuktighet (RH) på 40-60% och rumstemperatur på +18-24°C. Om förhållandena avviker avsevärt från dessa värden, kan det föranleda sprickor i golvet eller att det sväller. Varken tillverkaren, försäljaren eller golvläggaren kan hållas ansvariga för detta. Du kan minska på förändringar i golvet med att använda luftfuktare under torra perioder och värme och ventilation vid fuktiga förhållanden. Om du är borta längre perioder under uppvärmningssäsongen, kan du bevara högre fuktighet med att sänka temperaturen till +15-18°C och skruva ned ventilationssystemet på minimum. Skaffa en fukt-mätare /hygrometer, för de ovan nämnda temperatur- och fuktighetsvärdena är hälsosammare för dej och din familj. Under vintersäsongen visar en sk. härhygrometer värden, som är i medeltal 10-15% för höga, om den inte kalibreras en gång i månaden. Vi föreslår, att du köper en kombimätare för

mätning av temperatur och fuktighet. Bok och lön är i samband med golvvärme känsligare för luftfuktförändringar än andra träslag.

Golvvärmen skall fördelas jämnt över hela golvmrådet. Med golvvärme skall temperaturen i äkta trägolv aldrig överstiga +27°C. Golvet ytemperatur får inte variera mer än 5°C under en dag. Beakta detta speciellt med tätta mattor och i samband med vattenburen golvvärme, mät ytemperaturen vid början av systemet. Under tjocka mattor kan ytemperaturen vara 1-2 grader varmare än i övrigt. Golvvärmen torkar golvet yta och förorsakar extra krympning i träet.

Skötsel efterläggning

Det färdiga trägolvet rengörs med damsugaren och en nästan torr trasa (mopp). Använd vid behovet mildt tvättmedel. Efter moppningen skall golvet vara torrt. Torka med en ren trasa, om nödvändigt. Skydda det nylagda trägolvet med ett starkt material, som andas. Skyddsmaterialet får inte tejpas på trägolvet.

Solens UV-strålning förändrar träets nyans med tiden. Mörka träslag blir mörkare medan förändringen hos ljusa träslag är mindre. Färgförändringar längs mattkanter eller av skyddsmaterialet utjämns, då de får dagsljus.

Rengöring och vård

Placera ändamålsenliga mattor på båda sidor om ytterdörren och under klädhyllan för att undvika, att sand och vatten kommer in i rummet. Mattorna skall vara 3-steg långa. Avlägsna repande smuts omedelbart. Undvik att gå på det äkta trägolvet med stiletklackar och håll husdjurens klor kortklippta. Då man flyttar stora möbler t.ex. kylskåp eller frys, skall det äkta trägolvet täckas med mattor eller lönande för att förhindra repor och intrycksmärken. Använd vid rengöring så litet vatten som möjligt (nästan torr mopp). Om synlig fukt inte försvinner inom en minut, är det tecken på, att du använder för mycket vatten. Torka av vattenstänk med en gång. Avlägsna fläckar, då de är färska, med vatten eller mildt rengöringsmedel och torka golvet. Undvik skrubbnings med skursvabb. För normal rengöring räcker dammsugning och avtorkning med en nästan torr trasa. Då blir ytan torr med en gång och inga märken av vattendroppar syns. Smutsigare golv rengörs med en golv-mopp doppad i mild tvättmedelslösning (pH 6-8) och torkas. Använd alltid minimallt med vatten, då du rengör det äkta trägolvet. Använd tvättmedel enligt



tillverkarens anvisning, (för stor mängd tvättmedelkoncentrat gör att golvet blir fortare smutsigt, då koncentratet är smutsbildande). Skador på äkta trägolv uppkommer vanligen under flyttning. Äkta trägolv tål inte, att man släpar eller fäller tunga saker. Kontorsstolar med länkhjul skall ha en matta eller en plastskiva, som är avsedd för ändamålet, så uppstår det inte repor eller intryck i det äkta trägolvet.

Fläckborttagning

Fläck	Fläckborttagningsmedel
Saft, vin, kaffe, te, choklad	Rengöringsmedelslösning
Olja, fett, sot, tjära, skoputs	Mineralterpentin
Märkpenna, kulspeppenna, läppstift	Sprit och vatten
Blod	Kallt vatten
PVA-lim	Rengöringsmedelslösning pH9

Reparation och behandling av skadade ytor

Använd Karelia-reparationssat för lackerade trägolv för reparation av repor och hack. Settet innehåller en tub vattenbaserat träkit, slippapper och en flaska lack. Skador på Karelia parkett med Profilloc spont (med not och fjäder) korrigeras bäst med att byta ut de skadade bräden. De bräd, som inte är skadade, kan återanvändas. Det är bäst att demontera ett äkta trägolv på vintern, då luftfuktigheten är lägst. Var försiktig med ändsponten vid demonteringen. Lackerade äkta trägolv, som har fått repor och är nötta, kan behandlas med ett lämpligt polish (Bona Woodfloor Refresher). Beakta, att vid omlackeringen skall sådana ytor, som har behandlats med polish som innehåller vax, slipas till träet.

Äkta trägolv, som inte har polishbehandlats, kan slipas lätt och överlackeras med vattenspårbar lack av en yrkeskunnig golvläggare.

Laserade produkter

Även vid skötsel av våra laserade produkter följs ovannämnda anvisningar. Repor, som gått ned till träet, kan färgas med Karelia färgprodukter.

Äkta trägolv för offentlig miljö sköts inte på samma sätt som äkta trägolv för hemma bruk.

Kontakta oss eller besök vår hemsida www.kareliaparketti.fi